www.bremenimportadora.com.br

# UNIDADE MÓVEL PARA GRAXA 12KG LUBRIFICAÇÃO



COD.:

15004





www.bremenimportadora.com.br

#### **SUMÁRIO**:

ORIENTAÇÕES GERAIS:	1
UTILIZAÇÃO CONFORME FINS PREVISTOS:	
DETALHES DO PRODUTO:	
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:	
INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO:	
INSTALAÇÃO LUBRIFIL:	
MANUTENÇÃO E CUIDADOS:	
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS:	
TERMOS DE GARANTIA:	
TEKIVIUS DE GAKANTIA:	5





www.bremenimportadora.com.br

#### **ORIENTAÇÕES GERAIS:**

- Referências ilustrativas:

SIMBOLOGIA:	SIGNIFICADO:	INSTRUÇÃO:
	LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÃO	LEIA AS DEVIDAS INSTRUÇÕES ANTES DE OPERAR O EQUIPAMENTO
i	IMPORTANTE!	INFORMAÇÃO IMPORTANTE REFERENTE AO PRODUTO E/OU RECOMENDAÇÕES DE USO
	ATENÇÃO!	ATENÇÃO DURANTE A OPERAÇÃO: RISCO DE MORTE OU FERIMENTOS
	UTILIZE OS EPIS APROPRIADOS	UTILIZAÇÃO DE EPIS APROPRIADOS DE ACORDO COM A OPERAÇÃO E MANUSEIO DO PRODUTO
The state of the s	PROÍBIDO FOGO	PROÍBIDO MANUSEIO DE ARTIFÍCIOS INFLAMÁVEIS E/OU FLAMEJANTES PRÓXIMO AO PRODUTO
	PROIBIDO FUMAR	PROÍBIDO FUMAR PRÓXIMO AO PRODUTO
	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OCASIONANDO FERIMENTOS OU MORTE
	RISCO DE EXPLOSÃO	RISCO DE EXPLOSÃO OCASIONANDO FERIMENTOS OU MORTE
( 1 / S	RISCO DE INCÊNDIO	RISCO DE INCÊNDIO OCASIONANDO FERIMENTOS OU MORTE

# **BREMEN**

### MANUAL DO USUÁRIO

www.bremenimportadora.com.br

#### UTILIZAÇÃO CONFORME FINS PREVISTOS:

- O cumprimento das instruções de operação também faz parte do conceito de uso de acordo com os fins previstos.
- Qualquer outra utilização para além da finalidade prevista (outros meios, uso da força) ou alterações por iniciativa própria (modificações, peças sobressalentes não genuínas) podem originar riscos e não são consideradas utilizações para os fins previstos. A responsabilidade pelos danos causados por utilizações divergentes dos fins previstos recai sobre a empresa operadora.
- Nunca realize qualquer tipo de manutenção com o equipamento ligado. Reparos e manutenções só devem ser realizados por pessoal técnico qualificado. Para reparos ou substituições, utilizar somente peças genuínas, caso contrário cessa a garantia.
- Leia com atenção o manual de instruções antes de iniciar qualquer operação ao equipamento.
- Acionar equipamento somente após certificar-se que o mesmo esteja corretamente instalado conforme normas de segurança. Respeite as leis e regulamentações nacionais e locais.
- Este produto foi projetado e construído em observância dos requisitos específicos relativos à segurança e à saúde. Apesar de tudo, este produto ainda pode constituir uma fonte de riscos, nomeadamente se não for utilizado em conformidade com os fins previstos ou sem os cuidados necessários.
- Mantenha crianças e espectadores afastados durante a operação do equipamento.
- Se durante a utilização ocorrer alguma queda ou quebra de alguma parte do equipamento, cesse imediatamente a operação.
- Recomenda-se a utilização de EPIs para a segurança do operador durante o uso do equipamento.

#### **DETALHES DO PRODUTO:**

Projetada para atender de forma direta o consumidor, a Unidade Móvel Para Graxa Bremen é ideal para a lubrificação e utilização em industrias, fazendas, oficinas e demais locais e/ou equipamentos que demandam um alto volume de lubrificação. Apresenta um alto desempenho em funcionamento e durabilidade, fornecendo uma pressão 50 vezes maior do a pressão de entrada (relação 50:1), e um modo de operação simples e prático, transferindo a graxa por meio de uma haste pescadora acionada de acordo com a pressão liberada pelo gatilho e suportando *fluídos em escala* de 1 a 5 (Grau referente a tabela NLGI).

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MODELO	15004
APLICAÇÃO	Graxa
RATEIO	50:1
VAZÃO*	850 g/min
CONSUMO DE AR	7 pcm
PRESSÃO DE TRABALHO	6 a 8 Bar
	87 a 116 Psi
PRESSÃO DE SAÍDA	300 a 400 Bar
	4350 a 5800 Psi
BALDE INDICADO	12kg
CAPACIDADE SUPORTADA	9kg
TEMP. MÁXIMA DE OPERAÇÃO	-20°C a 120°C
MANGUEIRA	SAE100 R1AT - 4m
DIMENSÕES	790 x 315 x 315mm
PESO	10,00kg

<sup>\*</sup>Testes realizados com graxa NLGI (8 bar)

<sup>\*\*</sup>O equipamento pode sofrer uma queda de vazão e/ou potência em caso de utilização junto a demais componentes, como: Filtros, mangueiras, extensões e bicos não fornecidos em conjunto com o produto.






www.bremenimportadora.com.br

#### INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO:

- 1. Retire a tampa com a propulsora, a mola de pressão e o Disco Compactador de dentro do balde.
- 2. Adicione graxa no interior do balde, assentando-a para evitar a criação de bolhas de ar.
- **3.** Posicione o Disco Compactador sobre a graxa. Lembre-se, o disco compactador deve estar acima da graxa, para que o mesmo possa estar aplicando a pressão necessária e cumprindo a funcionalidade do equipamento.
- 4. Encaixe a mola de pressão no centro do disco, ao redor do encaixe da propulsora.
- 5. Aloque a propulsora no encaixe do disco, passando pela mola de pressão.
- **6.** Feche a tampa, certificando-se que a mola está comprimida e pressionando o disco compactador, e trave a tampa.
- **7.** Conecte a unidade à sua rede de ar e regule a pressão conforme indicado nas especificações técnicas do produto.
- 8. Após a regulagem da pressão indicada, o equipamento funciona de forma automática acionando o gatilho.
- 9. Para cessar o funcionamento, basta soltar o gatilho.

#### INSTALAÇÃO LUBRIFIL:

- 1. Retire o copo do Lubrificador desrosqueando-o e preencha-o com óleo pneumático.
- 2. Realoque o copo do Lubrificador, rosqueando-o.
- **3.** Instale o conjunto Lubrifil em sua rede pneumática, seguindo o sentido do fluxo de ar indicado por uma seta no corpo do produto.
- **4.** Ligue seu compressor e pressurize o conjunto de acordo com a pressão necessária para funcionamento do seu equipamento.
- **5.** Regule a quantia de pingos através da válvula do conjunto Lubrificador, encontrada acima do copo, para entre 1 e 2 pingos por minuto.



#### MANUTENÇÃO E CUIDADOS:

- Quando o equipamento não estiver sendo utilizado, o conector de engate rápido deve ser removido e o gatilho pressionado até que não reste óleo no interior da pistola.
- Não coloque a propulsora em funcionamento sem material a ser bombeado, o funcionamento a seco pode danificar as partes internas.
- Antes de efetuar a operação efetiva do equipamento, efetue o procedimento de retirada de ar do sistema.
  - 1. Regule a pressão de entrada para 1 bar.
  - 2. Acione a válvula de transferência e, com a mesma acionada, afrouxe a mangueira de saída da propulsora.
  - 3. Aperte novamente a mangueira assim que o fluído começar a vazar.





www.bremenimportadora.com.br



PARA AUMENTO DA VIDA ÚTIL DE SEU EQUIPAMENTO E PRESERVAÇÃO DAS PEÇAS INTERNAS DO MESMO, RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DE CONJUNTOS DE FILTRAGEM E LUBRIFICAÇÃO JUNTO A SUA LINHA PNEUMÁTICA.



PARA A REDUÇÃO DE RISCOS À SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA DO OPERADOR, ATENTE-SE A ESPECIFICAÇÃO DE CADA PRODUTO, POIS CADA DISPOSITIVO POSSUI UMA PRESSÃO DE TRABALHO DIFERENTE.



PARA PLENA FUNCIONALIDADE DE SEU EQUIPAMENTO, É RECOMENDADA A UTILIZAÇÃO DE UM COMPRESSOR COM UM CONSUMO DE AR 70% MAIOR DO QUE A NECESSIDADE DO PRODUTO.

#### SOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
PROPULSORA TRABALHA, MAS NÃO TRANSFERE O FLUÍDO	Bolhas de ar na graxa	Certifique-se de que o balde e a mola de compressão estão devidamente acoplados.
	Haste pescadora travada	Encaminhe o equipamento à assistência técnica autorizada mais próxima.
VAZAMENTO DE AR OU FLUÍDO	Vedações danificadas	Efetue a substituição das vedações.
	Componentes mal conectados	Revise a instalação, desconecte e reconecte os componentes de forma devida.
PROPULSORA NÃO APRESENTA SINAIS DE FUNCIONAMENTO	Pressão insuficiente	Efetue a regulagem de pressão conforme a especificação do equipamento
	Vazamento de ar	Revise a instalação, e caso necessário, desconecte e reconecte os componentes de forma devida.
	Bloco do distribuir travado	Encaminhe o equipamento à assistência técnica autorizada mais próxima.





www.bremenimportadora.com.br

#### TERMOS DE GARANTIA:

A Bremen Importadora de Equipamentos para Lubrificação Ltda. fornece a garantia para o produto: **UNIDADE MOVEL P/ GRAXA 12KG – 50:1 (Cod.: 15004)**, contra qualquer defeito de fabricação que se apresente no período de **9 meses**, contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal de venda ao consumidor final, **sendo agregado ao período de 90 dias (3 meses) impostos pelo Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), totalizando 12 meses.** 

Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao local de aquisição munido deste termo de garantia e Nota Fiscal de aquisição do mesmo (o endereço e telefone do local de aquisição constam em sua Nota Fiscal de compra).

Em caso de dúvida, contate-nos através do endereço eletrônico: assistencia@bremenimportadora.com.br e/ou pelo telefone 0800 771 0100.

Esta garantia abrange a substituição de peças do produto que apresente defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

#### PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO:

Ocorrendo falha no produto dentro do prazo de garantia, o cliente poderá acionar a garantia no local de compra do produto, em qualquer Assistência Técnica Autorizada, diretamente através do telefone: **0800-771-0100** ou e-mail: **assistencia@bremenimportadora.com.br**, ou pelo nosso site oficial: **www.bremenimportadora.com.br**, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- Nota Fiscal ou Cupom Fiscal de Aquisição do Produto;
- Descrição completa e detalhada do defeito ocorrido, incluindo mídias (fotos e vídeos).

Os locais de Assistências Técnicas Autorizadas podem ser consultados através do site oficial da Bremen.

#### A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

- 1. Houver remoção / alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;
- 2. O produto for ligado em tensão diferente da qual foi destinado;
- **3.** O produto sofrer maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Bremen Importadora;
- 4. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.

#### A GARANTIA NÃO COBRIRÁ:

- 1. Despesas de deslocamento e/ou envio do produto para reparo em terceiros e/ou credenciados;
- 2. Despesas com desinstalação e/ou instalação do produto;
- **3.** Produtos ou peças danificadas devido a acidentes no transporte e/ou manuseio, riscos ou atos e efeitos da natureza;
- 4. Mau funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica;
- **5.** Utilização incorreta do produto, ocasionando trincas, corrosão, riscos ou deformação do produto, danos em partes ou peças;
- **6.** Limpeza inadequada com utilização de produtos químicos, solventes, esponjas de aço, água e produtos abrasivos;
- 7. Remoção e queda de peças durante a instalação ou manuseio do produto;
- 8. Uso de embalagem inadequada no envio do produto para reparo;
- **9.** Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros) ou exposição excessiva ao calor.

Este termo de garantia é válido apenas para produtos comercializados e utilizados em território brasileiro. Preserve a Nota Fiscal de aquisição do produto e este termo de garantia.







Bremen Importadora de Equip. p/ Lubrificação Ltda.

Av. Ely Corrêa, 2083 – Gravataí, RS – CEP 94180-212 – Dona Mercedes

Fone: (51) 3201.0132 - Assist. Técnica: 0800 771 0100

www.bremenimportadora.com.br - assistencia@bremenimportadora.com.br

