



CONEXÃO RETA

LUBRIFICAÇÃO

DETALHES DO PRODUTO:

A **Conexão Reta Bremen** foi desenvolvida para utilização em **sistemas pneumáticos e hidráulicos**, permitindo a **derivação lateral do fluxo com conexão segura e eficiente** para a condução de ar comprimido e fluidos.

Fabricada com materiais resistentes e design compacto, oferece **vedação confiável e fácil instalação**, sendo indicada para diversas aplicações industriais, automotivas e de manutenção. Uma solução prática para quem busca **organização e eficiência em sistemas de condução de fluidos e ar comprimido**.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

| MODELO: | 10823 | 10824 | 10825 | 10826 | 10827 |
|--------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-------------|
| MEDIDA: | PC10 x 1/2 | PC10 x 1/4 | PC10 x 1/8 | PC10 x 3/8 | PPC12 x 1/2 |
| TIPO DE CONEXÃO: | NPT | | | | |
| MATERIAL: | Poliacetel e Latão | | | | |
| TEMPERATURA DE TRABALHO: | -5 ~ 60 °C | | | | |
| PRESSÃO DE TRABALHO: | 0-145 PSI | | | | |
| PRESSÃO DE RUPTURA: | 348 PSI | | | | |
| FORÇA DE TRAÇÃO: | 200N | | | | |

| MODELO: | 10828 | 10829 | 10830 | 10831 | 10832 |
|--------------------------|--------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| MEDIDA: | PC12 x 1/4 | PC12 x 1/8 | PC12 x 3/8 | PC4 x 1/4 | PC4 x 1/8 |
| TIPO DE CONEXÃO: | NPT | | | | |
| MATERIAL: | Poliacetel e Latão | | | | |
| TEMPERATURA DE TRABALHO: | -5 ~ 60 °C | | | | |
| PRESSÃO DE TRABALHO: | 0-145 PSI | | | | |
| PRESSÃO DE RUPTURA: | 348 PSI | | | | |
| FORÇA DE TRAÇÃO: | 200N | | | 50N | |

| MODELO: | 10833 | 10834 | 10835 | 10836 | 10837 |
|--------------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| MEDIDA: | PC4 x 3/8 | PC4 x M5 | PC6 x 1/2 | PC6 x 1/4 | PC6 x 1/8 |
| TIPO DE CONEXÃO: | NPT | | | | |
| MATERIAL: | Poliacetel e Latão | | | | |
| TEMPERATURA DE TRABALHO: | -5 ~ 60 °C | | | | |
| PRESSÃO DE TRABALHO: | 0-145 PSI | | | | |
| PRESSÃO DE RUPTURA: | 348 PSI | | | | |
| FORÇA DE TRAÇÃO: | 50N | | | | 100N |

| MODELO: | 10838 | 10839 | 10840 | 10841 | 10842 | 10843 |
|----------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MEDIDA: | PC6 x 3/8 | PC6 x M5 | PC8 x 1/2 | PC8 x 1/4 | PC8 x 1/8 | PC8 x 3/8 |
| TIPO DE CONEXÃO: | NPT | | | | | |
| MATERIAL: | Poliacetel e Latão | | | | | |
| TEMP. DE TRABALHO: | -5 ~ 60 °C | | | | | |
| PRESSÃO DE TRABALHO: | 0-145 PSI | | | | | |
| PRESSÃO DE RUPTURA: | 348 PSI | | | | | |
| FORÇA DE TRAÇÃO: | 150N | | | | | |

TERMOS DE GARANTIA:

A Bremen Importadora de Equipamentos para Lubrificação Ltda. fornece a garantia para o produto: **CONEXÃO RETA (10823, 10824, 10825, 10826, 10827, 10828, 10829, 10830, 10831, 10832, 10833, 10834, 10835, 10836, 10837, 10838, 10839, 10840, 10841, 10842, 10843)**, contra qualquer defeito de fabricação que se apresente no período de **3 meses**, contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal de venda ao consumidor final, **sendo agregado ao período de 90 dias (3 meses) imposto pelo Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), totalizando 6 meses de garantia ao produto.**

Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao local de aquisição munido deste termo de garantia e Nota Fiscal de aquisição do mesmo (o endereço e telefone do local de aquisição constam em sua Nota Fiscal de compra).

Em caso de dúvida, contate-nos através do endereço eletrônico: **sac@bremenimportadora.com.br** e/ou pelo telefone **0800 771 0100**.

Esta garantia abrange a substituição de peças do produto que apresente defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO:

Ocorrendo falha no produto dentro do prazo de garantia, o cliente poderá acionar a garantia no local de compra do produto, em qualquer Assistência Técnica Autorizada, diretamente através do telefone: **0800-771-0100** ou e-mail: **sac@bremenimportadora.com.br**, ou pelo nosso site oficial: **www.bremenimportadora.com.br**, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- Nota Fiscal ou Cupom Fiscal de Aquisição do Produto;
- Descrição completa e detalhada do defeito ocorrido, incluindo mídias (fotos e vídeos).

Os locais de *Assistências Técnicas Autorizadas* podem ser consultados através do site oficial da Bremen.

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

1. Houver remoção / alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;
2. O produto for ligado em tensão diferente da qual foi destinado;
3. O produto sofrer maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Bremen Importadora;
4. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.

A GARANTIA NÃO COBRIRÁ:

1. Despesas de deslocamento e/ou envio do produto para reparo em terceiros e/ou credenciados;
2. Despesas com desinstalação e/ou instalação do produto;
3. Produtos ou peças danificadas devido a acidentes no transporte e/ou manuseio, riscos ou atos e efeitos da natureza;
4. Mau funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica;
5. Utilização incorreta do produto, ocasionando trincas, corrosão, riscos ou deformação do produto, danos em partes ou peças;
6. Limpeza inadequada com utilização de produtos químicos, solventes, esponjas de aço, água e produtos abrasivos;
7. Remoção e queda de peças durante a instalação ou manuseio do produto;
8. Uso de embalagem inadequada no envio do produto para reparo;
9. Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros) ou exposição excessiva ao calor.

Este termo de garantia é válido apenas para produtos comercializados e utilizados em território brasileiro. Preserve a Nota Fiscal de aquisição do produto e este termo de garantia.

Bremen Importadora de Equip. p/ Lubrificação Ltda.
Av. Ely Corrêa, 2083 – Gravataí, RS – CEP 94180-212 – Dona Mercedes
Fone: (51) 3201.0132 - Assist. Técnica: 0800 771 0100
www.bremenimportadora.com.br - sac@bremenimportadora.com.br